

ใช้หัวพิมพ์ **Seiko SPT510/35PL** จำนวน **8** หัว



[www.g-techgroup.com](http://www.g-techgroup.com)

**Crystaljet F3308**

เครื่องเดียวที่คุณพอใจ

High speed  
High resolution  
Printer

Max Printing Speed up to **76** Sqm/Hr

Seiko SPT510/35PL **8** Heads

# เครื่องพิมพ์ คริสตัลจึก รุ่น 3000



| แบบเครื่อง                   |                                   | F3308                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวพิมพ์                     |                                   | SPT510_35PL                                                                                                                              |
| จำนวนหัวพิมพ์                |                                   | 8 pcs                                                                                                                                    |
| สีต่อหัวพิมพ์                |                                   | 2x4                                                                                                                                      |
| หน้ากว้างการพิมพ์            |                                   | 3200 มิลลิเมตร / 125.98 นิ้ว                                                                                                             |
| หน้ากว้างวัสดุที่รับได้      |                                   | 3220 มิลลิเมตร / 126.77 นิ้ว                                                                                                             |
| ความเร็ว<br>การพิมพ์         | หมวดความเร็ว                      | ความเร็ว                                                                                                                                 |
|                              | ความเร็วสูง                       | 240x540, 2P,76Sqm/Hr                                                                                                                     |
|                              | ความเร็วปานกลาง                   | 360x720, 2P ,54Sqm/Hr                                                                                                                    |
|                              | ความเร็วปกติ                      | 240x1080, 3P ,50Sqm/Hr                                                                                                                   |
| ประเภทหมึก                   | ชนิดหมึก                          | Solvent                                                                                                                                  |
|                              | จำนวนสี                           | K C M Y Y M C K                                                                                                                          |
| การป้องกันหมึก               |                                   | ปั๊มหมึกอัตโนมัติ แจ้งเตือนระดับหมึกต่ำกว่าค่าที่กำหนด                                                                                   |
| การล้างหัวพิมพ์              |                                   | ล้างหัวพิมพ์เดี่ยว ล้างหัวพิมพ์รวม และเก็บหัวพิมพ์                                                                                       |
| ซอฟต์แวร์โปรไฟล์             |                                   | PhotoPrint, MainTop (PhotoPrint และ UltraPrint ต้องซื้อเพิ่มต่างหาก)                                                                     |
| การเชื่อมต่อ                 |                                   | USB2.0                                                                                                                                   |
| ระบบ<br>สนับสนุน<br>การพิมพ์ | การป้องกันวัสดุอัตโนมัติก่อนพิมพ์ | อัตโนมัติ                                                                                                                                |
|                              | การเก็บวัสดุอัตโนมัติหลังพิมพ์    | อัตโนมัติ                                                                                                                                |
|                              | การสร้างความร้อนที่วัสดุ          | ทำความร้อนก่อนพิมพ์ ระหว่างพิมพ์ และหลังพิมพ์                                                                                            |
|                              | การสร้างความร้อนที่หัวพิมพ์       | ปรับไฟที่หัวพิมพ์ได้อัตโนมัติ (DC24V)                                                                                                    |
|                              | การปรับตั้งความสูงของหัวพิมพ์     | ปรับเลื่อนความสูงต่ำของชุดหัวพิมพ์กับวัสดุได้ประมาณ 2-10 มิลลิเมตร                                                                       |
| อื่นๆ                        | อื่นๆ                             | ตั้งความแรงลมดูดวัสดุได้ คลิปกันขอบวัสดุบนหัวพิมพ์ ทำความร้อนที่แท่งกรองไฟให้แสงสว่างที่ตำแหน่งการล้างหัวพิมพ์ ชุดเก็บหัวพิมพ์ พัดลมร้อน |
|                              | ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่อง             | AC220V 50/60Hz (AC1100V 50/60 HZ is Optional)                                                                                            |
|                              | ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า          | ระหว่างพิมพ์งาน: 500W เปิดความร้อนทั้งหมด: 2500W                                                                                         |
|                              | สภาพที่เหมาะสมกับเครื่อง          |                                                                                                                                          |
|                              | ขนาดเครื่องพิมพ์                  | 4600x1300x845 มิลลิเมตร, 320 กิโลกรัม                                                                                                    |
|                              | ขนาดเครื่องพิมพ์รวมส่งไม้         | 4740x1490x1015 มิลลิเมตร, 470 กิโลกรัม                                                                                                   |

\*\*\*คุณสมบัติดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สันนิษฐานได้ว่าเป็นกรณีศึกษาของเจ้าของนี้ทั้งหมด

## คุณสมบัติเด่นอื่นๆ

- ตัวโครงสร้างเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและเสถียร
- ตำแหน่งการเก็บหัวพิมพ์และช่องบรรจุชุดหัวพิมพ์ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน
- ส่วนประกอบและอะไหล่ต่างๆได้รับการออกแบบให้สามารถประกอบเข้ากันได้เป็นอย่างดี
- มีฮาร์ดแวร์สร้างความร้อนทั้ง 3 ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นก่อนพิมพ์ ระหว่างพิมพ์ และหลังพิมพ์
- มีระบบการล้างหัวพิมพ์ด้วยน้ำยาล้างหัวพิมพ์ที่สูญเสียน้ำยาล้างหัวพิมพ์ในปริมาณที่น้อยมาก
- ระบบการล้างหัวพิมพ์สามารถล้างด้วยการพ่นและดูดสลับกันได้ในเวลาเดียวกัน
- มีระบบการสร้างความร้อนให้หัวพิมพ์ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องให้ทำงานได้ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้
- ระบบการสร้างความร้อนก่อนพิมพ์และระหว่างพิมพ์ช่วยทำให้วัสดุรับหมึกได้ติดมากขึ้น
- ระบบการเว้นการพิมพ์อัตโนมัติพื้นที่สีขาวเพื่อให้การพิมพ์เร็วขึ้นมากกว่า
- ระบบการปรับตั้งการเลื่อนของวัสดุอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งได้ขณะพิมพ์งาน
- ระบบการพิมพ์ทางเดียวและคู่ เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้างาน
- ระบบการพิมพ์สำเนา เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
- ระบบการพิมพ์แบบคลื่น เพื่อลดปัญหาทางานพิมพ์เกิดลาย
- ใช้ซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว
- ระบบแจ้งเตือนหมึกหมด ทั้งที่แท่งหมึกหลัก และแท่งหมึกรอง



## สนใจติดต่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ



บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด  
30/178 หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
Tel : 0-2552-8686  
Fax : 0-2552-3855  
www.g-techgroup.com  
email : gtechohm@g-techgroup.com



บริษัท จีเทค โปรดักส์ จำกัด  
49/323 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
Tel : 0-2521-7334-6  
Fax : 0-2900-4331  
www.g-techgroup.com  
email : gtechproducts@g-techgroup.com

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด



บริษัท จีเทค สเตชั่น จำกัด  
32/232 หมู่ 8 ซ.รามอินทรา 65 ถ.รามอินทรา  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  
Tel : 0-2945-8119  
Fax : 0-2945-8911  
www.g-techgroup.com  
email : gtechstation@g-techgroup.com